- 1、windows 电脑使用时, 请安装驱动文件·When using a Windows computer, please install the driver file
- 2、 使用方法: How to use:
  - 1、安装驱动文件, 等待安装完成。 Install the driver file and wait for the installation to complete.
  - 2、插入 USB 网卡。Insert a USB network card
  - 3、在无线管理,选择上端路由器的热点名称。In Wireless Management, select the hotspot name of the upper-end router

1107	
d WLAN	
WLAN 2	
···· 宽带连接	



3 个项目 进中1 个项目

4、输入需要连接的热点密码。Enter the password of the hotspot you want to connect

● 月回出頭	- a ×
	<ul> <li>              で 网络连接 中搜索             ・             ・</li></ul>
但尽。 连续到 禁用此网络设备 诊断这个连接 重命名式连接 更改此连接的论重	i= • 💷 🕜
88 <sup>^</sup>	
d wlan	
MINUN 2	
	完 宽带连接
	WLAN 2
	A
	で HongYuLink 安全
	4、回線小人中印
	制入网站安主型的
	也可以通过按路田器上的按钮连接。
	下一步 取消
	A
	( A205
	BRIGHTEX

5、 连接成功后, 如下图所示。After the connection is successful, as shown in the following figure.

→ ~ ↑ 🔄	控制面板 > 所有担	制而板项 > 网络	连续			◇ ひ 在 网络连接 中党家	
<ul> <li>连接到</li> </ul>	禁用此网络设备	诊断这个连接	重命名此连接	查看此连接的状态	更改此连接的设置	用•	
	^						
VLAN							
/LAN 2							
帶连接							
						完 売帯主接	
						WLAN 2	_
						♣ HongYuLink 已连接,安全	
						属性	
						随行升	F连接
						A205	
						BRIGHTEX	
						CheYouJi	
						Α _	
						网络和 Internet 设置 更改设置,例如将某连接设置为按流量计需。	
						<i>[</i> 2] ∰> (64)	
						MILAN TY CHI-F SYSTEM AS	

6、此时就可以使用本产品上网了。At this time, you can use this product to surf the Internet.