

UT-804 4口工业级USB HUB 说明书

一、概述

UT-804是4口工业级USB2.0集线器，可将1个USB端口扩展为4个USB端口。此集线器支持真正的USB2.0高速，每个USB端口的传输速率可高达480Mbps，此集线器符合USB即插即用规范。每个端口均提供500mA的输出能力。每个端口都带有静电保护功能，确保本设备的可靠性。

二、功能及特点

- ◎ 支持USB转4口USB接口转换
- ◎ 支持USB2.0，最高速率可达480Mbps
- ◎ 导轨式安装和壁挂式安装可选(默认壁挂式)
- ◎ 高强度金属外壳


三、技术参数

- ◎ 标准：符合 USBV1.0、V1.1、V2.0标准
- ◎ USB信号：VCC、DATA-、DATA+、GND
- ◎ 信号速率：1.5Mbps、12Mbps、480Mbps
- ◎ 传输距离：USB口不超过5m
- ◎ USB静电保护：接触 ±8KV；空气 ±15KV
- ◎ 接口形式：电源使用5.08-3Pin端子，USB上行使用USB-B类接口，USB下行使用USB-A类接口
- ◎ 工作：12~48VDC
- ◎ 输出电流：500mA(5 ± 0.25V)
- ◎ 工作温度：-40℃ ~ 85℃，相对湿度为5%到95%
- ◎ 存储温度：-40℃ ~ 85℃
- ◎ 支持Win98/Win2000/WinXP/Vista/Win7/8/8.1/10/Linux等
- ◎ MTBF(平均无故障时间)：大于10万小时
- ◎ 符合以下标准
EMC EN55032/24
CISPR32, FCCPart15BClassA
EMS:
IEC61000-4-2 ESD: 接触：±8KV；空气：±15KV
IEC61000-4-3 RS: 80MHz至1 GHz: 10V/m
IEC61000-4-4 EFT: 电源：±2KV
IEC61000-4-5 Surge: 电源：±1KV
IEC61000-4-6 CS: 150kHz至80MHz: 10V/m;
信号：0V/mIEC61000-4-8PFMF
Safety: UL61010-1 UL61010-2-201
Green Product: RoHS

四、接口定义


1、USB-B接口定义

引脚序号	信号定义
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND




2、USB-A接口定义

引脚序号	信号定义
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND




3、电源端子定义


引脚序号	信号定义
1	V+
2	V-
3	P-GND



五、产品尺寸图



六、产品外观视图



七、快速安装

本设备有两种安装方式，可以导轨式安装也可以壁挂式安装，把设备按照相应的安装方式固定在牢靠的物体上。通电范围按说明书规定或者机箱外标规定的范围，通电成功电源指示灯长亮。通过USB type B将可扩展成4个USB，方便用户设备的使用。

八、附件清单

名称	数量(单位)
UT-804	1台
合格证	1张
说明书	1张
保修卡	1张
壁挂式配件	1对
电源适配器	1只
USB TypeA公头转USB TypeB公头	1条